

Wyse® Winterm™ S30

Thin client rápido e innovador con Windows CE



Wyse® Winterm™ S30 está basado en el nuevo sistema operativo Windows® CE 5.0 y presenta un diseño compacto y elegante con entrada y salida de alta velocidad y un innovador sistema de fijación.



Wyse es el proveedor en el que confían las empresas e instituciones más importantes del mundo cuando buscan soluciones escalables de computación centrada en redes. Los thin clients Wyse® Winterm™ son un manera mejor de llevar las aplicaciones de Windows® a los usuarios de toda la empresa, en especial a los trabajadores orientados hacia tareas y los empleados de oficina. Nuestra amplia gama de dispositivos thin client brinda seguridad, facilidad de administración, bajo costo y confiabilidad. Son más fáciles de implementar, administrar y utilizar que cualquier otra opción de computación de escritorio.

El firmware Microsoft® Windows CE 5.0 mejorado por Wyse permite que Winterm S30 inicie en pocos segundos y posibilita alternar entre un equipo de escritorio similar a una PC con barra de tareas y la GUI de administrador de conexión simplificada estándar. Los usuarios disfrutan de los beneficios de la gran seguridad local pero también conservan la posibilidad de conectar varios periféricos y productos adicionales admitidos.

El procesador AMD Geode GX™ permite que Winterm S30 tenga un excelente funcionamiento con muy poco consumo de energía y operación en frío dentro de un pequeño factor de forma. El chipset de video integrado de alta velocidad cumple con los exigentes requisitos europeos de resolución y salud y brinda una resolución de 1600 x 1200. Además, al poseer dos puertos USB 2.0 de fácil acceso en el frente del dispositivo, el modelo S30 ofrece mayor acceso a periféricos como lectoras de smart card y dispositivos biométricos. Winterm S30 ofrece un diseño atractivo y elegante que ocupa muy poco espacio, una característica clave en lugares donde hay problemas de espacio. No molesta en ninguna área de trabajo y el avanzado sistema de montaje de monorraíl es ideal para colocarlo en una pared o debajo del escritorio. Al igual que todos los thin clients Winterm, el Winterm S30 viene con Wyse™ Rapport®, la herramienta de administración de client empresarial que aprovecha su infraestructura informática para optimizar el retorno de la inversión.

Recursos	Beneficios
Sistema operativo Microsoft Windows CE 5.0	El sistema operativo incorporado más popular de Microsoft
Mejoras de firmware de Wyse	El sistema operativo mejorado por Wyse ofrece funciones de seguridad, software modular adicional, ventanas opcionales, rápido inicio y mucho más.
Admite protocolos RDP 5.5 e ICA® 8.0 con más de 15 opciones de emulación de terminal residente	Conectividad con casi cualquier sistema interno y flexibilidad para elegir el mejor protocolo
Microsoft Internet Explorer 6.0 incorporado	El navegador IE local brinda acceso a aplicaciones basadas en Web con sólidas funciones de navegación
Innovador diseño compacto con sistema de montaje de monorraíl	Este diseño es tan pequeño que es ideal para entornos con limitaciones de espacio y además puede montarse con facilidad en paredes, escritorios o debajo del área de trabajo
Procesador AMD Geode GX incorporado con video de alta velocidad integrado	Funcionamiento optimizado con bajo consumo de energía y operación con menos recalentamiento
10/100Base-T Fast Ethernet	Rápida conectividad LAN/WAN
Un puerto serial y cuatro USB 2.0	Amplio soporte para periféricos
Refrigeración por convección; sin piezas móviles	Silencioso, sin ventiladores, duradero, de bajo costo de operación y poco mantenimiento
Software de administración de client Wyse Rapport (Workgroup edition)	Control total sin visitas técnicas — administración, actualizaciones y configuración remotas desde la consola del administrador
Garantía limitada de tres años sin complicaciones	Garantía de confiabilidad, disponibilidad y rendimiento del líder del sector

Software

Terminal basada en Windows	<ul style="list-style-type: none"> Basada en el S.O. Microsoft Windows CE 5.0 Disponible. 32MB flash/64MB DDR RAM (estándar) 	<ul style="list-style-type: none"> Protocolos estándar integrados Microsoft RDP, Citrix ICA y emulación de terminal
Recursos de Firmware	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Windows CE 5.0 Microsoft Internet Explorer 6.0 residente: HTML, JavaScript, XML, Active X personalizado, Media Player 9.0 (opcional), Citrix Web Interface RDP 5.5 residente 	<ul style="list-style-type: none"> Citrix ICA 8.0 residente Paquete de emulación term. Pericom TeamCE 5.0 Informaciones sobre Microsoft Windows CE 5 mejorado por Wyse: http://www.wyse.com/products/software/firmware/ce_5.htm
Compatibilidad/Soporte para SO del servidor	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Windows 2000/2003 Server Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition 	<ul style="list-style-type: none"> Citrix® WinFrame® y MetaFrame®
Instalación y configuración	Interfaz de usuario <ul style="list-style-type: none"> Inicio desde flash local Idioma de la interfaz de usuario de Windows CE: inglés EE.UU.; francés, alemán y español 	opcionales <ul style="list-style-type: none"> Idiomas de teclado admitidos: inglés estadounidense estándar; francés, alemán, italiano, inglés británico y otros 40 incluidos
Protocolos admitidos	<ul style="list-style-type: none"> TCP/IP, DNS, DHCP, PXE, PPP 	
Administración	<ul style="list-style-type: none"> Administración, configuración y actualizaciones remotas mediante el software de administración de client Wyse Rapport (incluido) Envío de mensajes Actualización completa de imágenes 	<ul style="list-style-type: none"> Activación remota de terminal (Wake-on-LAN) Configuración de terminal (datos de IP, nombre, etc.) Informes Shadowing remoto de pantalla del equipo de escritorio activo (Wyse Remote Shadow)

Wyse® Winterm™ S30

Hardware

Procesador	<ul style="list-style-type: none"> AMD Geode GX 	
Soporte de entrada/salida para periféricos	<ul style="list-style-type: none"> Un puerto serial Cuatro puertos USB 2.0 (dos adelante y dos atrás) Teclado: USB ampliado con teclas de Windows (104 teclas) incluido Mouse PS/2 con rueda de desplazamiento incluido² 	<ul style="list-style-type: none"> Salida de video tipo VGA (DB-15) Impresoras locales mediante USB y serial; impresoras en red Ranura de seguridad Kensington incorporada (el cable con cerrojo se vende por separado)
Conexión en red	<ul style="list-style-type: none"> 10/100Base-T Fast Ethernet, par trenzado (RJ-45) 	<ul style="list-style-type: none"> Adaptador USB Wi-Fi® 802.11b (opcional)
Soporte para pantalla³	<ul style="list-style-type: none"> Admite monitor VESA, con Control de Datos de Pantalla (DDC) para configuración automática de resolución y frecuencia de actualización 	Resolución máx. y frecuencias actualización (Hz) 64K colores: 1280x1024 @ 100 Hz 1600x1200 @ 90 Hz 16,7M colores: 1280x1024 @ 85 Hz
Audio³	<ul style="list-style-type: none"> Salida: mini de 1/8 pulgada, estéreo completo de 16 bits, frecuencia de muestreo de 48 KHz 	<ul style="list-style-type: none"> Entrada: micrófono mini de 1/8 pulgada y 8 bits
Tamaño, peso y opciones de montaje	<ul style="list-style-type: none"> Altura: 1,38 pulgadas (34 mm) Ancho: 6,94 pulgadas (177 mm) Profundidad: 4,75 pulgadas (121 mm) Peso de envío: 6 libras (2,7 kg) 	<ul style="list-style-type: none"> Pies horizontales incluidos; soporte vertical para escritorio opcional (se muestra a la derecha) Soporte opcional de montaje para instalar debajo del escritorio o en una pared
Accesorios y Add-Ons	<ul style="list-style-type: none"> Consulte www.wyse.com/products/accessories para obtener información sobre disponibilidad 	
Ambiente	Temperatura <ul style="list-style-type: none"> Encendido: 32° a 104°F (0° a 40°C) Apagado: -14° a 140°F (-10° a 60°C) Refrigeración por convección, diseño sin ventiladores 	Humedad <ul style="list-style-type: none"> 20% a 80% sin condensación Altura de operación <ul style="list-style-type: none"> 0 a 10.000 pies (0 a 3.050 metros)
Energía	<ul style="list-style-type: none"> Detección automática mundial 100-240v VCA, 50/60 Hz 	<ul style="list-style-type: none"> Consumo promedio de energía: 5,6 Watts (configuración: dispositivo conectado con 1 teclado USB, 1 mouse PS/2 y 1 monitor)
Cumplimiento de regulaciones	Ergonomía <ul style="list-style-type: none"> EKI-ITB 2000 de Alemania ISO 9241-3/-8 Seguridad <ul style="list-style-type: none"> cULus 60950 TÜV-GS EN 60950 	Interferencia de RF <ul style="list-style-type: none"> FCC Clase B CE VCCI C-Tick
Garantía	<ul style="list-style-type: none"> Garantía limitada de tres años 	



Wyse Technology Inc.
3471 North First Street
San Jose, CA 95134-1801

Ventas de Wyse:
800 GET WYSE
(800 438 9973)

O envíe un
mensaje a:
sales@wyse.com

¹Los teclados USB internacionales se venden por separado. ²El mouse se conecta al teclado. ³No incluye monitor, parlantes ni microfono.

Ventas internacionales:
Australia 61 (0) 2 9492 0180
China 86 10 84973054/55
Francia 33 1 39 44 00 44
Alemania 49 (0) 89 4600990
India 91 80 5154 8888
Singapur 65 6728 9973
R. Unido 44 (0) 118 923 2740
Estados Unidos 408 473 1200

Visite nuestros sitios Web:
<http://www.wyse.com.au>
<http://www.wyse.fr>
<http://www.wyse.de>
<http://www.wyse.in>
<http://www.wyse.co.uk>
<http://www.wyse.com>

Centro Wyse de servicio al cliente:
800 800 WYSE
(800 800 9973)

©2005 Wyse Technology Inc. Todos los derechos reservados. Wyse, WY y WyseWorks son marcas comerciales registradas y el logotipo de Wyse, el logotipo de Winterm, Wyse y Winterm son marcas comerciales de Wyse Technology Inc. Rapport es una marca comercial registrada de Rapport Technologies, Inc., una división de Wyse Technology Inc. Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Todas las menciones de otros nombres de productos son sólo a modo de identificación y esos nombres pueden ser marcas o marcas registradas de sus respectivas compañías. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Algunas funciones requieren soporte de sistema operativo de servidor y protocolo. Se incluye en la caja una copia impresa del Acuerdo de licencia de usuario final de Wyse Technology sólo a modo de referencia. La licencia ubicada en www.wyse.com/license a la fecha de la compra es el acuerdo válido. Al copiar, utilizar o instalar el software o el producto, usted acepta esas condiciones.
04/05 880924-49 Rev. C