

# Wyse Viance™

Dispositivo de escritorio para Citrix XenDesktop

## Hoja de datos

WYSE  
| | | |

*Wyse Viance Desktop, diseñada especialmente para la infraestructura Citrix XenDesktope*



### Maximiza la experiencia del usuario. Reduce la administración.

Los totalmente nuevos dispositivos de escritorio de alto rendimiento, Wyse Viance, fueron creados específicamente para la infraestructura Citrix XenDesktop y pensando en los usuarios cuyo trabajo depende de la información. Por lo tanto, dichos dispositivos están diseñados para maximizar la experiencia del usuario y minimizar la administración a través de una infraestructura virtual.

Los dispositivos Wyse Desktop Viance tienen la capacidad de empezar a operar en cuestión de segundos, conectándose inmediatamente a las sesiones de Citrix XenDesktop y ofreciendo a los usuarios una amplia capacidad multimedia (excelente reproducción de video y audio) con decodificación en el dispositivo, respaldo multi-display y un alto nivel de compatibilidad para accesorios periféricos USB, los cuales se virtualizan en el centro de datos a través del paquete de software Wyse TCX™.

En resumen, los usuarios del dispositivo de escritorio Wyse Viance pueden acceder de manera sencilla y rápida a sus escritorios virtuales, aplicaciones y documentos de su elección sin comprometer la seguridad o el desempeño de la información.

### Escritorios virtuales de alto rendimiento.

Los dispositivos de escritorio Wyse Viance reducen los requisitos diarios de administración inicial y la necesidad de respaldar continuamente el escritorio gracias a las siguientes características: instalación sencilla y automática, implementación rápida, mínimos requisitos de capacitación para el usuario y escalabilidad opcional.

Los dispositivos de escritorio Wyse Viance no utilizan un disco ni necesitan un ventilador y consumen únicamente 13.2 watts de energía, emitiendo mucho menos bióxido de carbono que cualquier otra PC de escritorio. Asimismo, ofrecen un alto nivel de rendimiento a través del procesador C7 Eden 1.2 Ghz integrado en su estructura compacta e incluye una amplia gama de conectores para dispositivos USB, Ethernet y pantallas, así como un respaldo para acceso inalámbrico.

Todos los dispositivos de escritorio Wyse Viance incluyen Citrix Ready Plus Designation.

Lláme a Wyse: 001.800.800.9973 [www.wyse.com/espanol](http://www.wyse.com/espanol)

### Características generales:

#### Experiencia del usuario

- Maximiza los beneficios de la Citrix XenDesktop ofreciendo al usuario acceso directo instantáneo a los sistemas virtuales
- Sistema de enfriamiento por convección (sin ventilador) y operación silenciosa
- Excelente funcionamiento de sistemas multimedia y audio con respaldo integrado para Wyse TCX™ Multimedia

#### Acceso seguro

- En caso de pérdida o robo, la información no se pierde, ya que no hay un disco duro

#### Conectividad

- Respaldo integrado de Wyse TCX™ USB Virtualizer para accesorios periféricos
- ICA ® 10.x de compatibilidad del usuario para la infraestructura Citrix XenDesktop
- 3 puertos USB
- Rápido acceso LAN
- Respaldo para acceso inalámbrico opcional
- Conexión a monitores VGA y DVI

#### Administración

- Instalación automática, fácil de implementar, capacitación mínima para el usuario
- Auto-escalable
- Se puede colocar en el escritorio, la pared o atrás del monitor
- Wyse Device Manager para respaldo mínimo diario / continuo y monitoreo remoto

## Especificaciones del Hardware

Procesador	VIA C7-Eden
Respaldo periférico I/O	Un puerto DVI-I Un puerto DVI-I para adaptador VGA (DB-15) Teclado USB mejorado con puerto para mouse PS/2 y teclas de Windows Mouse PS/2 incluido 1 puerto serial, 1 puerto paralelo Tres puertos USB 2.0 (1 en la parte frontal y 2 en la parte posterior)
Sistema de redes	Cables de par trenzados Ethernet 10/100 Base-T Fast (RJ-45)
Pantalla	Respaldo de monitor VESA con DisplayData Control (DDC) para instalación automática de resolución e índice de renovación Monitor de 24-bit/16.7M colores: hasta 1600x1200@85Hz, y hasta 1920x1080@60Hz Doble monitor de uso simultáneo (requiere cable opcional para separar los monitores) de 24-bit/16.7M colores: hasta 1280x1024@60Hz
Audio	Output: frecuencia de muestreo 1/8-inch mini, full 16-bit stereo, 48KHz Input: mini micrófono 1/8-inch, 8-bit
Características físicas	Altura: 7.9" (201mm) Ancho: 1.8" (46mm) Largo: 7.1" (180mm) Peso: 8 lbs. (3.6kg)
Montaje	Base vertical (base horizontal) Soporte opcional VESA
Suministro de energía	Detección automática internacional 100-240 VAC, 50/60 Hz Consumo promedio de energía con conexión a 1 tablero con 1 mouse PS/2 y 1 monitor: 13.2 Watts/hora
Rango de temperatura	Posición horizontal: 50° a 95°F (10° a 35°C) Posición vertical: 50° a 104°F (10° a 40°C)
Seguridad	Ranura de seguridad integrada Kensington (el cable se vende aparte)
Certificaciones de seguridad	German EKI-ITB 2000, ISO 9241-3/-8 cULus 60950, TÜV-GS, EN 60950 FCC Class B, CE, VCCI, C-Tick WEEE, RoHS Compliant
Garantía	Garantía limitada de tres años



Solution of  
the year

Wyse Technology Inc.  
3471 North First Street  
San José, CA 95134-1801

Visite nuestro sitio web:  
<http://www.wyse.com/espanol>  
O envíe un correo electrónico:  
[latam@wyse.com](mailto:latam@wyse.com)

Ventas Wyse:  
800 GET WYSE  
(800 438 9973)

Centro de atención a  
clientes Wyse:  
001 800 800 WYSE  
(800 800 9973)

**WYSE**  
I T T I